

# 3 PARÇALI SFERO DÖKÜM

KÜRESEL VANA, DIŐLI, DOLU KÜRE

V-M3P-01-30D



**Varnasan**  
Vana Sanayi ve Ticaret A.Ő.

## Tasarım

Boyutlar : TS 9809

Baęlantılar: DIN 2999

Aktüatör Uyumu : ISO 5211

DN25-DN200 arası ara parça olmadan direkt olarak aktüatör baęlanabilir.

## Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : MOP 5-20

Çalışma Sıcaklığı : -30°C / + 180°C

Kullanım : Aktüatör baęlantılı ve kollu opsiyon

## Sertifika


TSE TS EN331, TS EN 10204 3.1

## Uygulama Alanları

Doęalgaz, LPG, LNG



NO	PARÇA ADI	SFERO DÖKÜM VANA
1	GÖVDE	GG 40.3 SFERO DÖKÜM
2	KAPAK	GG 40.3 SFERO DÖKÜM
3	KÜRE	AISI 430
4	KÜRE MİLİ	AISI 430
5	KONTRA SOMUN	8.8 ÇELİK
6	ÇANAK PUL	PASLANMAZ
7	BASKI RİNGİ	ÇELİK
8	BOĞAZ CONTASI	PTFE
9	MİL ÇELİK RİNGİ	ÇELİK
10	ORİNG	VİTON
11	KÜRE CONTASI	PTFE
12	VANA KOLU	ST37 KAPLAMA
13	SAPLAMALAR	Ç4140



ACTUATOR CONNECTION

3PC - VKV - DIŐLI	DN	L	Kb	H	D	d	t	G	d	ISO 5211	Kare mil
	1/2"	75	160	75	1/2"	15	14	36	M5	F03	7 mm
3/4"	80	160	75	3/4"	20	17	36	M5	F03	7 mm	
1"	90	180	95	1"	25	20	50	M6,5	F05	11 mm	
1 1/4"	110	215	106	1 1/4"	32	22	70	M8,5	F07	11 mm	
1 1/2"	120	215	112	1 1/2"	40	25	70	M8,5	F07	14 mm	
2"	140	295	120	2"	50	28	70	M8,5	F07	14 mm	