

3 PARÇALI SFERO DÖKÜM

KÜRESEL VANA, DIŐLI, DOLU KÜRE

V-M3P-01-30D



Varnasan
Vana Sanayi ve Ticaret A.Ő.

Tasarım

Boyutlar : TS 9809

Baęlantılar: DIN 2999

Aktüatör Uyumu : ISO 5211

DN25-DN200 arası ara parça olmadan direkt olarak aktüatör baęlanabilir.

Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : MOP 5-20

Çalışma Sıcaklığı : -30°C / + 180°C

Kullanım : Aktüatör baęlantılı ve kollu opsiyon

Sertifika


TSE TS EN331, TS EN 10204 3.1

Uygulama Alanları

Doęalgaz, LPG, LNG



| NO | PARÇA ADI | SFERO DÖKÜM VANA |
|----|-----------------|---------------------|
| 1 | GÖVDE | GG 40.3 SFERO DÖKÜM |
| 2 | KAPAK | GG 40.3 SFERO DÖKÜM |
| 3 | KÜRE | AISI 430 |
| 4 | KÜRE MİLİ | AISI 430 |
| 5 | KONTRA SOMUN | 8.8 ÇELİK |
| 6 | ÇANAK PUL | PASLANMAZ |
| 7 | BASKI RİNGİ | ÇELİK |
| 8 | BOĞAZ CONTASI | PTFE |
| 9 | MİL ÇELİK RİNGİ | ÇELİK |
| 10 | ORİNG | VİTON |
| 11 | KÜRE CONTASI | PTFE |
| 12 | VANA KOLU | ST37 KAPLAMA |
| 13 | SAPLAMALAR | Ç4140 |



ACTUATOR CONNECTION

| 3PC - VKV - DIŐLI | DN | L | Kb | H | D | d | t | G | d | ISO 5211 | Kare mil |
|-------------------|------|-----|-----|--------|------|----|----|------|-----|----------|----------|
| | 1/2" | 75 | 160 | 75 | 1/2" | 15 | 14 | 36 | M5 | F03 | 7 mm |
| 3/4" | 80 | 160 | 75 | 3/4" | 20 | 17 | 36 | M5 | F03 | 7 mm | |
| 1" | 90 | 180 | 95 | 1" | 25 | 20 | 50 | M6,5 | F05 | 11 mm | |
| 1 1/4" | 110 | 215 | 106 | 1 1/4" | 32 | 22 | 70 | M8,5 | F07 | 11 mm | |
| 1 1/2" | 120 | 215 | 112 | 1 1/2" | 40 | 25 | 70 | M8,5 | F07 | 14 mm | |
| 2" | 140 | 295 | 120 | 2" | 50 | 28 | 70 | M8,5 | F07 | 14 mm | |